

Datablad – FlotteGulve.dk bredde 189 mm

Træsart:	Eg (Sibirisk – Quercus Mongolica)
Dimensioner:	14/3,5x189x1860 mm
Slidlag:	3,5 mm +/- 0,4 mm
Kerne:	9 mm fyr (Pinus spp)
Bagside:	Fer og Not til limning eller Vålinge + 5G for limfri lægning
Træfugt:	7 % +/- 1 %
Sorteringer:	<p>Prima Ensartet udseende med mindre forekomster af farve- og strukturforskelle. Splint er ikke tilladt. Mindre knaster på op til Ø 15 mm er tilladt. Spartlinger på op til Ø 8mm er tilladt.</p> <p>Natur Naturlige og større farveforskelle og åretegninger. Splint er tilladt. Mindre knaster på op til Ø 25 mm er tilladt. Spartlinger på op til Ø 10 mm eller 5x20 mm er tilladt.</p> <p>Rustik Åretegninger og knaster øger de naturlige, udprægede farveforskelle. Splint er tilladt. Knaster på op til Ø 50 mm og 30x60 er tilladt. Spartlinger på op til Ø 30 mm eller 20x20 mm er tilladt.</p>
Gulvvarme:	Egnet til gulvvarme.
Overflade:	Lakeret med 7 gange UV-lak; ultramat lak glans 4-6, 70-80 gram lak pr. m ² , eller olieret med 2 gange lufthærdende olie.