

VINYLKORK ESPC

PRODUKTBESKRIVELSE:

Opbygget med 0,55 mm kraftig slidlag og med kork på undersiden. Gulvet er yderst slidstærkt og holdbart, og egner sig til erhvervsmæssige områder. Vinyloverfladen er fri for phthalater. Den naturlige kork bagside giver en god gangkomfort, føles lunere og virker støjdæmpende. Det integrerede G5 kliksystem gør gulvet nemt at montere. Lægges svømmende uden brug af lim.



Varenr. 2089804 / DB-nr. 2161624

SPECIFIKATIONER:

Type:	Vynlkork
Dimension:	8x225x1524 mm
Pr. pakke:	2,084 m ²
Palle:	100,07 m ²
Fas:	4 sider
Slidlag:	0,55 mm phthalatfri vinyloverflade m/struktur
Mellemlag:	Komposite
Underlag:	Integreret naturkork
Klasseficering:	Klasse 33/AC5 - Erhverv
Lægning:	Limfri til svømmende gulve
Egnet til gulvvarme:	Ja - Overflade temperatur maks. 27 grader
Brændmodstand:	Bfl-S1
Kliksystem:	G5 kliksystem
Garanti, bolig:	30 år
Garanti, erhverv:	5 år

Version: 2021/9



3D synkrontryk



Vandresistent

