

Tekniske informationer

Silent Eco DS

Art.-nr. 411 488

Produkt	Lyddæpende måtte overvejende på økologisk basis (ca. 90 %) til svømmende lægning under laminat og parket med integreret dampspærre
Produkt-sammensætning	Permanent elastisk underlagsmateriale af mineralske fyldstoffer samt polyurethan-bindemidler, med filt på den ene side og integreret alu-dampspærre på den anden side
Produktfordele	<ul style="list-style-type: none">- Meget god dæmpning af rumstøj og trinlyd- Permanent elastisk- Egnede til gulvvarme
Lægning	<ul style="list-style-type: none">- Monteres med aluminiumsiden opad- Let og støvfri tilskæring med universalkniv (hobbykniv)- Monteres tæt stød mod stød- Limning af stød med aluminiumklæbestrimmel
Miljø	<ul style="list-style-type: none">- Produktet indeholder hverken opløsningsmidler eller andre ozonlagsskadelige substanser- De vedvarende råstoffer, der anvendes til produktet konkurrerer ikke med dyrkningen af fødevarer- Produktet kræver ingen særlige foranstaltninger mht. arbejdsbeskyttelse- Genanvendeligt (EAK-nr.: 170604)- Kan bortskaffes med husholdningsaffaldet- Helt uden blødgørere, asbest, formaldehyd, halogener samt tungmetaller- Mærket med "Der blaue Engel"

Tekniske data



www.blauer-engel.de/ur156

CENTS 16354	Tykkelse	ca. 1,9 mm (+/- 0,15 mm)
	Punktuel udligningsevne (PC)	~ 0,9 mm
	Trykstyrke (CS)	~ 250 kPa
	Varig trykstyrke (CC)	~ 52 kPa
	Dynamisk trykstyrke (DL)	> 2.500.000 cykler
	Stødsikkerhed (RLB)	~ 750 mm
	Vanddamp-diffusionsmodstand (SD)	~ 75 m
	Varmeledningsmodstand (R)	0,010 m ² K/W
	Trinlydsreduktion (IS)	18 dB (+/- 2 dB)
	Reaktion ved brand (RTF)	B _{fl} S1
	Egnet ved gulvvarme	Ja
	Rumstøjsforbedring	op til 26 % (+/- 2 %)
	Arealvægt	ca. 1,6 kg/m ² (+/- 0,15 kg/m ²)
	Rumvægt	895 kg/m ³
Mål	8,5 x 1,0 m	
Rulleindhold	8,5 m ²	
Palleindhold	340 m ² (40 ruller)	
Emballage	Ruller enkeltvist i folie med indlægsseddel 40 ruller, der står på displayet på Euro-palle	

Opfylder alle tekniske minimumskrav

for EPLF

Ja

for MMFA (gruppe 1)

Ja